

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1601584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kali
Age : 14 an(s)
Sexe : Female
Consultant :

Sample No. : CN25/0061984
Date : 22-Oct-2025
Temps : 10:40 AM
Nombre d' : 13

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Urée	13.7	mg/dL	10.0 - 39.0
Créatinine	0.78	mg/dL	0.57 - 1.00
GOT/ASAT	13	U/L	10 - 45
GPT/ALAT	58	U/L	7 - 45
Gamma GT	21	U/L	9 - 54
Bilirubine Total	0.40	mg/dL	0.00 - 1.10
Albumine	3.60	g/dL	3.8 - 5.4
Protéine Totale	6.11	g/dL	6.60 - 8.70
Lactate Déshydrogénase (LDH)	545	U/L	140 - 450
Alkaline Phosphatase	185	U/L	64 - 350
Lipase	14	U/L	10 - 60
Protéine C-réactive (CRP)	< 0.90	mg/L	<2.80



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1601584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Kali
Age : 14 an(s)
Sexe : Female
Consultant :

Sample No. : CN25/0061984
Date : 22-Oct-2025
Temps : 10:40 AM
Nombre d' : 13

Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Numération et Formule Sanguine (NFS) (3 Diff.)			
Leucocytes	4.58	x10 ³ /μL	3.8 - 10.8
Lymphocytes	2.40	x10 ³ /μL	1.3 - 4.0
Monocytes	0.74	x10 ³ /μL	0.2 - 0.7
Neutrophiles	1.43	x10 ³ /μL	2.5 - 7.5
Lymphocytes.	52.5	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	16.3	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	31.3	%	48.0 - 73.0
Erythrocytes	4.48	x10 ⁶ /μL	3.90 - 5.20
Hémoglobine	12.8	g/dL	11.4 - 15.4
Hématocrite	37.95	%	34.2 - 46.2
V.G.M	78	fL	80 - 96
T.C.M.H	26.1	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	33.7	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	13.0	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	251	x10 ³ /μL	150 - 400
V.P.M	9.2	fL	7.2 - 11.7
PCT	0.23	%	0.1 - 0.5

