

International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1801584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Dian
Age : 5 an(s)
Sexe : Female
Consultant :

Sample No. : CN25/0062025
Date : 23-Oct-2025
Temps : 10:31 AM
Nombre d' : 13

Biochimie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Urée	9.5	mg/dL	10.0 - 39.0
Créatinine	0.75	mg/dL	0.32 - 0.59
GOT/ASAT	22	U/L	10 - 45
GPT/ALAT	31	U/L	7 - 45
Gamma GT	11	U/L	9 - 54
Bilirubine Total	0.45	mg/dL	0.00 - 1.10
Albumine	3.39	g/dL	3.8 - 5.4
Protéine Totale	6.43	g/dL	6.60 - 8.70
Lactate Déshydrogénase (LDH)	533	U/L	120 - 350
Alkaline Phosphatase	206	U/L	60 - 664
Lipase	16	U/L	10 - 60
Protéine C-réactive (CRP)	< 0.90	mg/L	<2.80



International Modern Laboratory

2050, Bâtiment Nazem, Avenue
Lumumba coins Kimbangu,
Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC.
+243 850 188 888 +243 815 366 666

2260, Bâtiment Palm Center
(JOVENA), Avenue LDK, Manika,
Kolwezi-Lualaba, RDC.
+243 849 912 222 +243 977 915 555

ID Nat: 441/1402/DPE/KAT/2014
No. Impôt: A1801584P
GOODLUCK SARL
www.imlabdrc.com



Nom : Dian
Age : 5 an(s)
Sexe : Female
Consultant :

Sample No. : CN25/0062025
Date : 23-Oct-2025
Temps : 10:31 AM
Nombre d' : 13

Hématologie

<u>Examen</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeurs de Référence</u>
Numération et Formule Sanguine (NFS) (3 Diff.)			
Leucocytes	3.78	x10 ³ /μL	5.0 - 13.5
Lymphocytes	1.81	x10 ³ /μL	1.5 - 7.0
Monocytes	0.42	x10 ³ /μL	0.2 - 0.7
Neutrophiles	1.55	x10 ³ /μL	2.5 - 7.5
Lymphocytes.	47.9	%	18.0 - 48.0
Monocytes.	11.0	%	2.0 - 10.0
Neutrophiles.	41.1	%	48.0 - 73.0
Erythrocytes	4.53	x10 ⁶ /μL	4.00 - 5.20
Hémoglobine	11.9	g/dL	10.9 - 14.9
Hématocrite	36.24	%	31.0 - 42.0
V.G.M	80	fL	80 - 96
T.C.M.H	26.4	pg	25.0 - 32.0
C.C.M.H	33.0	g/dL	30.0 - 35.0
IDR	13.1	%	11.5 - 15.5
Plaquettes	215	x10 ³ /μL	150 - 450
V.P.M	10.2	fL	7.2 - 11.7
PCT	0.22	%	0.1 - 0.5

